

HYUNDAI

Característica	U.M.	20L-7SA
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	2.000
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	6.000
Carga máxima de tombamento	kg	Não Informado
Carga na altura máxima	kg	700
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	2.330
Velocidade de descida	m/min	25,20
Velocidade de elevação	m/min	33
Velocidade máxima de translação	km/h	20
Motor		
Marca/modelo		Nissan K25
Potência	HP/rpm	37.4 kW / 2,300 rpm
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Gás
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		2x / 2

Pesos e dimensões

Altura livre sobre o solo	mm	125
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	2.590 x 1.150 x 2.145
Peso total com garfo	kg	3.320

Dados gerais

Código Finame		Não aplicável
País de origem		China
Pneus (tipo)		Pneumático
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Segmentos de torre		Duplex / triplex
Sistema de freio (tipo)		Sistema de freio à lona



Identification	
Load capacity / rated load	R ₀ 2,000
Load center distance	c (mm) 50
Load distance, center of drive axle to fork	x (mm) 475
Wheelbase	y (mm) 1,600
Basic Dimensions	
Max ¹ fork capacity lift forward / backward α / β / γ	degrees 6 / 12
Largest mast height	H1 (mm) 2,610
Free lift	H2 (mm) 160
Lift height	H3 (mm) 3,000
Extended mast height	H4 (mm) 3,990
Overhead load ground (cabin height)	H5 (mm) 2,145
Seat height / standing height	H7 (mm) 1,097
Coupling height	H7C (mm) 357
Overall height	L (mm) 3,660
Length to face of fork	S (mm) 2,920
Overall width	B (mm) 1,150
Fork dimensions	1/2 x 1.5 x 1,070 x 22.2
Fork ground width	b3 (mm) 1,042
Ground clearance, loaded, under mast	m1 (mm) 125
Ground clearance, center of wheelbase	m2 (mm) 144
Aside width top plates, 1000 x 200 wheelbase	Aa (mm) 1,885
Aside width top plates 800 x 200 wheelbase	Ab (mm) 1,085
Turning radius	Wa (mm) 2,330
Smallest pivot point distance	B3 (mm) 255