

# HYUNDAI

Característica	U.M.	50L-7A
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade de carga	kg	5.000
<b>Dados Operacionais</b>		
Altura máxima de trabalho	mm	6.482
Carga máxima de tombamento	kg	Não Informado
Carga na altura máxima	kg	4.050
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	2.947
Velocidade de descida	m/min	27,60
Velocidade de elevação	m/min	30
Velocidade máxima de translação	km/h	22,80
<b>Motor</b>		
Marca/modelo		GM 4.3L
Potência	HP/rpm	77 kW / 2,300 rpm
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Gás
<b>Transmissão</b>		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		4 x 2

---

**Pesos e dimensões**

---

Altura livre sobre o solo	mm	155
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	3.254 x 1.746 x 2.240
Peso total com garfo	kg	7.043

---

**Dados gerais**

---

Código Finame		Não aplicável
País de origem		Coreia do Sul
Pneus (tipo)		Pneumático, poliuretano
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Segmentos de torre		Duplex / triplex
Sistema de freio (tipo)		Freio banhado a óleo (Wet disc brake system)

