

HYUNDAI

| Característica | U.M. | 30B-9U |
|---|--------|------------------|
| Carac.Principal | | |
| Capacidade de carga | kg | 3.000 |
| Dados Operacionais | | |
| Altura máxima de trabalho | mm | 7.915 |
| Carga máxima de tombamento | kg | Não Informado |
| Carga na altura máxima | kg | 700 |
| Raio de giro (externo aos pneus) | mm | 2.150 |
| Velocidade de descida | m/min | 30 |
| Velocidade de elevação | m/min | 30 |
| Velocidade máxima de translação | km/h | 18 |
| Motor | | |
| Marca/modelo | | Controlador ZAPI |
| Potência | HP/rpm | 48 V / 715 Ah |
| Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás) | | Elétrico |
| Transmissão | | |
| Tipo (mecânica/hidrostop/powershift) | | Powershift |
| Tração (4x2 / 4x4) | | 2 x / 2 |

Pesos e dimensões

| | | |
|-----------------------------------|----|-----------------------|
| Altura livre sobre o solo | mm | 117 |
| Dimensões para transporte (CxLxA) | mm | 2.485 x 1.200 x 2.230 |
| Peso total com garfo | kg | 4.633 |

Dados gerais

| | | |
|-------------------------|-----|-------------------------------|
| Código Finame | | Não aplicável |
| País de origem | | Coreia do Sul |
| Pneus (tipo) | | Sólido |
| Preço de Referência | R\$ | Não Informado |
| Segmentos de torre | | Duplex / triplex / quadriplex |
| Sistema de freio (tipo) | | Banho a óleo |



| Identification | | |
|--|----------------|------------------|
| Load capacity / rated load | Q (kg) | 3,000 |
| Load center distance | c (mm) | 500 |
| Load distance, center of drive axle to fork | x (mm) | 438 |
| Wheelbase | y (mm) | 1,620 |
| Basic Dimensions | | |
| Mast / fork carriage tilt forward / backward | degrees | 6 / 10 |
| Height, Mast Lowered | h1 (mm) | 2,162 |
| Free lift | h2 (mm) | 1,15 |
| Lift height | h3 (mm) | 3,300 |
| Extended mast height | h4 (mm) | 4,485 |
| Height Of Overhead Guard (Cabin) | h5 (mm) | 2,230 |
| Seat Height / Stand Height Seat To Top | h7 (mm) | 1,275 |
| Coupling Height | h10 (mm) | 325 |
| Overall length | l1 (mm) | 2,535 |
| Length to face of forks | l2 (mm) | 2,485 |
| Overall width | B1 (mm) | 1,200 |
| Fork dimensions | l x e x s (mm) | 1,050 x 122 x 45 |
| Fork carriage width | b3 (mm) | 1,102 |
| Ground Clearance, Below Mast, Loaded | m1 (mm) | 117 |
| Ground Clearance, Center Of Spindle | m2 (mm) | 90 |
| Axle Width For Forks 1000 x 1200 Crossways (LxW) | A4 (mm) | 3,823 |
| Axle Width Of Forks 800 x 1200 Crossways (W L) | A4 (mm) | 4,009 |
| Turning radius | W6 (mm) | 2,150 |