

MÜLLER

Característica	U.M.	MR406 ADV
Carac.Principal		
Potência máxima	HP	100
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		PERKINS, 1104D-44T – TIER 3
Norma de medição		(*) ISO 1585
Torque máximo	Nm/rpm	392 Nm a 1.400rpm
Custo Horário	R\$	0,00
Informações sobre a carregadeira		
Altura de descarga	mm	2.720
Altura total	mm	4.180
Força de desagregação na caçamba	kgf	8.922
Profundidade de escavação	mm	132
Custo Horário	R\$	0,00
Dados da caçamba (tipo uso geral) - Carregadeira		
Capacidade coroada - Carregadeira	m³	1
Largura - Carregadeira	mm	2.270

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Informações sobre a retroescavadeira

Alcance máximo horizontal	mm	5.380
Altura máxima de corte	mm	4.460
Altura máxima de descarga	mm	3.560
Força de escavação da caçamba	kgf	5.355
Profundidade máxima de escavação	mm	4.350
Custo Horário	R\$	0,00

Dados da caçamba (tipo uso geral)

Capacidade coroada	m ³	0,25
Largura	mm	762
Custo Horário	R\$	0,00

Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falhas	não disponível
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção	não disponível
Sistema de transmissão de dados	não disponível
Custo Horário	R\$ 0,00

Pneus

Dianteiros	12 x 16,5 10 PR
Traseiros	19,5 x 24 IT 525 10 PR

Custo Horário	R\$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	210
Tipo e características		BOMBA TIPO ENGRENAGEM
Vazão máxima	l/min	137
Custo Horário	R\$	0,00
Informações Complementares		
Cabine		FECHADA COM A/C
Código Finame		3904989
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	7.070 x 2.270 x 3.480
Freios		Multidiscos em banho óleo
Marchas		4 marchas frente / 4 marchas ré
País de origem		Brasil
Peso operacional	kg	7.100
Preço de Referência	R\$	350.000
Raio de giro	mm	3.920
Sistema de transmissão		Sincro Power Shuttle 4 WD
Velocidade máxima em cada marcha	km/h	frente 1º 5,4 / 2º 9,8 / 3º 18,8 / 4º 37,6 e Ré 1º 6,6 / 2º 11,8 / 3º 22,7 / 4º 45,4
Custo Horário	R\$	0,00

