

# XCMG

| Característica                   | U.M.   | XE27U            |
|----------------------------------|--------|------------------|
| <b>Carac.Principal</b>           |        |                  |
| Peso operacional                 | kg     | 2.880            |
| <b>Dados Operacionais</b>        |        |                  |
| Alcance máximo na horizontal     | mm     | 4.750            |
| Altura máxima de carregamento    | mm     | 3.120            |
| Altura máxima de corte           | mm     | 4.390            |
| Profundidade máxima de escavação | mm     | 2.800            |
| <b>Motor</b>                     |        |                  |
| Marca e modelo                   |        | KUBOTA D1105     |
| Níveis de emissão                |        | Tier III (Mar I) |
| Norma de medição                 |        | Mar              |
| Potência máxima                  | HP/rpm | 20,6/2400        |
| Torque máximo                    | Nm/rpm | 70,3/1600        |
| <b>Dados da caçamba</b>          |        |                  |
| Capacidade da caçamba coroada    | m³     | 0,06             |
| Capacidade de elevação - frontal | kg     | Não Informado    |
| Capacidade de elevação - lateral | kg     | Não Informado    |

|                                    |                    |                       |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Força de desagregação              | kN                 | 23                    |
| <b>Material rodante</b>            |                    |                       |
| Largura das sapatas                | mm                 | 300                   |
| Pressão de contato no solo         | kg/cm <sup>2</sup> | 0,28                  |
| <b>Sistema hidráulico</b>          |                    |                       |
| Pressão máxima                     | bar                | 243                   |
| Tipo                               |                    | Não Informado         |
| Vazão máxima                       | l/min              | 82,80                 |
| <b>Dimensões</b>                   |                    |                       |
| Dimensões (CxLxA) para transporte  | mm                 | 4.190 x 1.500 x 2.580 |
| Raio de giro traseiro (contrapeso) | mm                 | 790                   |
| <b>Informações Complementares</b>  |                    |                       |
| País de origem                     |                    | CHINA                 |
| Preço de Referência                | R\$                | Não Informado         |
| Velocidade máxima de deslocamento  | km/h               | 3,10                  |