

MANITOU

Característica	U.M.	1650R
Carac.Principal		
Capacidade nominal de carga	kg	748
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Yanmar - 4TNV88C-KMS
Níveis de emissão		Não Informado
Norma de medição		Não Informado
Potência máxima	HP/rpm	68,39
Torque máximo	Nm/rpm	241 Nm/2500 rpm
Custo Horário	R\$	0,00
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	Não Informado
Altura máxima de descarga	mm	2.380
Altura total	mm	1.948
Carga estática de tombamento	kg	Não Informado
Força de desagregação	kN	Não Informado
Peso operacional	kg	2.796

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Sistema Hidráulico

Pressão máxima	bar	207
----------------	-----	-----

Vazão máxima	l/min	71,40
--------------	-------	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Dimensões

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.101 x 1.562 x 1.948
-----------------------------------	----	-----------------------

Distância entre eixos	mm	988
-----------------------	----	-----

Raio de giro frontal	mm	1.869
----------------------	----	-------

Raio de giro traseiro	mm	1.466
-----------------------	----	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Informações Complementares

Capacidade da caçamba coroada	m ³	Não Informado
-------------------------------	----------------	---------------

Código Finame		Não Informado
---------------	--	---------------

País de origem		EUA
----------------	--	-----

Pneus		Standard - 10.00x16.5 HD
-------	--	--------------------------

Preço de Referência	R\$	Não Informado
---------------------	-----	---------------

Velocidade máxima de deslocamento	km/h	19,50
-----------------------------------	------	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

