

CASE

Característica	U.M.	CX500C
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	49.500
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		ISUZU GH-6UZ1XKSS-01
Norma de medição		SAE J1349, ISO 9249, ISO 14396
Potência máxima	HP/rpm	362/2000
Torque máximo	Nm/rpm	1363/1500
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	10.920
Altura máxima de carregamento	mm	7.100
Altura máxima de corte	mm	10.560
Característica		Braço standard de 2,53m
Força de escavação da caçamba	kN	300
Força de escavação do braço	kN	274
Profundidade máxima de escavação	mm	6.600

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Caçamba (tipo uso geral)

Capacidade coroadada	m ³	2,87
Largura	mm	1.676
Custo Horário	R\$	0,00

Material rodante

Largura das sapatas	mm	600
Pressão de contato no solo	kg/cm ²	0,87
Tração	kN	339
Custo Horário	R\$	0,00

Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falhas	Painel de Controle	
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção	Painel de Controle	
Sistema de transmissão de dados	Telemetria (SiteWatch)	
Custo Horário	R\$	0,00

Circuito piloto

Características	Bomba piloto	
Pressão máxima	bar	39
Tipo de bomba	De engrenagem	
Vazão máxima	l/min	30

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Sistema hidráulico

Pressão máxima	bar	343
Tipo e características		Tipo load sensing de fluxo variável
Vazão máxima	l/min	800
Custo Horário	R\$	0,00

Informações Complementares

Cabine		Cabine fechada ROPS/FOPS com ar condicionado
Código Finame		Não Informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	11.680 x 3.590 x 3.770
País de origem		Brasil
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Torque de giro	kNm	150
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	5,30
Custo Horário	R\$	0,00