

# LIUGONG

Característica	U.M.	CLG920EES
<b>Carac.Principal</b>		
Peso operacional	kg	21.000
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		YUCHAI YCA05K160-M300
Norma de medição		Não Informado
Potência máxima	HP/rpm	110/2000
Torque máximo	Nm/rpm	620/1400
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Dados operacionais</b>		
Alcance máximo na horizontal	mm	9.770
Altura máxima de carregamento	mm	6.920
Altura máxima de corte	mm	9.700
Característica		Não Informado
Força de escavação da caçamba	kN	135
Força de escavação do braço	kN	105
Profundidade máxima de escavação	mm	6.480

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Caçamba (tipo uso geral)**


---

Capacidade coroadada	m <sup>3</sup>	1
Largura	mm	Não Informado
Custo Horário	R\$	0,00

---

**Material rodante**


---

Largura das sapatas	mm	700
Pressão de contato no solo	kg/cm <sup>2</sup>	Não Informado
Tração	kN	220
Custo Horário	R\$	0,00

---

**Eletrônica embarcada**


---

Sistema de diagnose de falhas		Standard
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Standard
Sistema de transmissão de dados		Standard
Custo Horário	R\$	0,00

---

**Circuito piloto**


---

Características		Não Informado
Pressão máxima	bar	Não Informado
Tipo de bomba		Não Informado
Vazão máxima	l/min	Não Informado

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Sistema hidráulico**

---

Pressão máxima	bar	343
Tipo e características		Pistão de deslocamento axial
Vazão máxima	l/min	448
Custo Horário	R\$	0,00

---

**Informações Complementares**

---

Cabine		Cabine com ar condicionado
Código Finame		Não Informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	9.580 x 2.760 x 3.040
País de origem		china
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Torque de giro	kNm	Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	5
Custo Horário	R\$	0,00