

LIUGONG

Característica	U.M.	CLG975EHD
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	75.000
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Cummins X15
Norma de medição		Não Informado
Potência máxima	HP/rpm	524/1.800
Torque máximo	Nm/rpm	2.373/1.400
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	11.450
Altura máxima de carregamento	mm	7.030
Altura máxima de corte	mm	10.950
Característica		Não Informado
Força de escavação da caçamba	kN	425
Força de escavação do braço	kN	372
Profundidade máxima de escavação	mm	7.180

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Caçamba (tipo uso geral)

Capacidade coroadada	m ³	5
Largura	mm	Não Informado
Custo Horário	R\$	0,00

Material rodante

Largura das sapatas	mm	650
Pressão de contato no solo	kg/cm ²	Não Informado
Tração	kN	495
Custo Horário	R\$	0,00

Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falhas		Standard
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Standard
Sistema de transmissão de dados		Standard
Custo Horário	R\$	0,00

Circuito piloto

Características		Não Informado
Pressão máxima	bar	39
Tipo de bomba		bomba de engrenagem
Vazão máxima	l/min	Não Informado

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Sistema hidráulico

Pressão máxima	bar	373
Tipo e características		Pistão de deslocamento axial
Vazão máxima	l/min	942
Custo Horário	R\$	0,00

Informações Complementares

Cabine		Cabine certificada ROPS e FOPS
Código Finame		Não Informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	12.630 x 4.260 x 4.710
País de origem		china
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Torque de giro	kNm	Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	4,70
Custo Horário	R\$	0,00