

LIUGONG

Característica	U.M.	CLG9027FZTS
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	2.750
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	4.757
Altura máxima de carregamento	mm	3.067
Altura máxima de corte	mm	4.365
Profundidade máxima de escavação	mm	2.853
Motor		
Marca e modelo		YANMAR 3TNV80F-SNLY
Níveis de emissão		TIER 4F
Norma de medição		TIER 4
Potência máxima	HP/rpm	20,4/2.500
Torque máximo	Nm/rpm	67,3/1.800
Dados da caçamba		
Capacidade da caçamba coroada	m³	0,08
Capacidade de elevação - frontal	kg	Não Informado
Capacidade de elevação - lateral	kg	Não Informado

Força de desagregação	kN	20
-----------------------	----	----

Material rodante

Largura das sapatas	mm	300
---------------------	----	-----

Pressão de contato no solo	kg/cm ²	Não Informado
----------------------------	--------------------	---------------

Sistema hidráulico

Pressão máxima	bar	216
----------------	-----	-----

Tipo		Bomba de pistão axial
------	--	-----------------------

Vazão máxima	l/min	86,40
--------------	-------	-------

Dimensões

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	4.160 x 1.550 x 2.450
-----------------------------------	----	-----------------------

Raio de giro traseiro (contrapeso)	mm	775
------------------------------------	----	-----

Informações Complementares

País de origem		China
----------------	--	-------

Preço de Referência	R\$	Não Informado
---------------------	-----	---------------

Velocidade máxima de deslocamento	km/h	4,50
-----------------------------------	------	------