# MANITOU

| Característica | U.M. | MHT-X 790 |
|---|---|---|
| **Carac.Principal** | | |
| Altura máxima de elevação | mm | 6.800 |
| **Dados operacionais** | | |
| Alcance máximo | mm | 3.700 |
| Alcance máximo horizontal com carga máxima | mm | 3.700 |
| Altura máxima com carga máxima | mm | 6.800 |
| Capacidade de carga | kg | 9.000 |
| Carga com alcance horizontal máximo | kg | 3.500 |
| Carga na altura máxima | kg | 3.500 |
| Raio de giro (externo aos pneus) | mm | 4.720 |
| Velocidade máxima de translação | km/h | 35 |
| **Motor** | | |
| Marca/modelo | | YANMAR / 4TN107HT-5SMUF |
| Potência | HP/rpm | 143 HP / 602 NM @ 1500 RPM |
| **Pesos e Dimensões** | | |
| Altura livre do solo | mm | 440 |
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 6.410 x 2.470 x 2.540 |

| | | |
|---|---|---|
| Peso total com garfo porta-pallets | kg | 13.160 |
| **Dados gerais** | | |
| Acessórios disponíveis | | SIM |
| País de origem | | ITÁLIA |
| Patolas | | NÃO |
| Pneus | | 445/65 R22,5 |
| Preço de Referência | R$ | Não Informado |
| Sistema de freio | | TRAVÕES MULTIDISCOS IMERSOS EM ÓLEO NOS EIXOS DIANTEIRO E TRASEIRO |
| Sistema de limitação de carga | | SIM |
| Transmissão | | HIDROSTÁTICO |