

MANITOU

| Característica | U.M. | MHT-X 10160 |
|--|--------|-----------------------------------|
| Carac.Principal | | |
| Altura máxima de elevação | mm | 9.600 |
| Dados operacionais | | |
| Alcance máximo | mm | 5.200 |
| Alcance máximo horizontal com carga máxima | mm | 5.800 |
| Altura máxima com carga máxima | mm | 9.600 |
| Capacidade de carga | kg | 16.000 |
| Carga com alcance horizontal máximo | kg | 3.700 |
| Carga na altura máxima | kg | 3.700 |
| Raio de giro (externo aos pneus) | mm | 5.200 |
| Velocidade máxima de translação | km/h | 30 |
| Motor | | |
| Marca/modelo | | YANMAR / 4TN107TT-6SMU1 |
| Potência | HP/rpm | 173 Hp / 127 kW / 805 Nm@1500 rpm |
| Pesos e Dimensões | | |
| Altura livre do solo | mm | 430 |
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 7.350 x 2.480 x 2.990 |

Peso total com garfo porta-pallets kg 21.500

Dados gerais

| | | |
|-------------------------------|-----|--|
| Acessórios disponíveis | | SIM |
| País de origem | | ITÁLIA |
| Patolas | | NÃO |
| Pneus | | 17,5-R25 |
| Preço de Referência | R\$ | Não Informado |
| Sistema de freio | | MULTIDISCOS IMERSOS EM ÓLEO NOS EIXOS DIANTEIRO E TRASEIRO |
| Sistema de limitação de carga | | SIM |
| Transmissão | | HIDROSTÁTICO |