

# MARGUI

Característica	U.M.	Usina Asfalto Móvel 60 a 80 t/h
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade de produção	t/h	80
<b>Silo de agregados</b>		
Capacidade da balança de agregados	kg	50
Capacidade de cada compartimento	m <sup>3</sup>	5
Quantidade de compartimentos		3 : 3 individuais (5m <sup>3</sup> ) ; opcional 4° silo
<b>Sistema de asfalto</b>		
Capacidade da balança de asfalto	kg	Não Informado
Capacidade da bomba de asfalto	l/min	266
<b>Queimador</b>		
Combustível usado		Queimador para óleo leve (diesel), combustível pesado, gás GLP ou GNV
Faixa de consumo	l/h	Não Informado
Potência	kCal/s	1.388,88
Tipo de queimador		MARGUI Alta pressão
<b>Misturador</b>		
Capacidade	kg	Não Informado
Tipo de misturador		Misturador externo do tipo "Pug-mill", com eixo duplo

**Dimensões do secador**

Comprimento	mm	5.000
Diâmetro	mm	1.655

**Sistema de filtragem**

Área de filtragem	m <sup>2</sup>	396
Tipo		Filtro de mangas plissadas

**Informações complementares**

Alimentador de filler		sim
Altura de descarga	mm	Não Informado
Capacidade do silo de massa pronta	t	1,80
Código Finame		Sim, empresa cadastrada no BNDS/FINAME
Controle eletrônico		sim
Correia transportadora		sim
Dimensões (CxLxA)	mm	20.100 x 3.200 x 4.400
Inclinação	Graus	Não Informado
País de origem		Brasil
Potência necessária	KVA	240
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Reciclados		sim

Sistema de pesagem

Tipo de usina

Pesagem individual por meio de célula de carga centralizada

Móvel

