

KOMATSU

| Característica | U.M. | WA150-6 |
|---|----------------|--|
| Carac.Principal | | |
| Capacidade da caçamba | m ³ | 1,70 |
| Motor | | |
| Modelo | | SAA4D95LE-5 |
| Norma de medição | | SAE J1995 |
| Potência máxima | HP/rpm | 99/2200 |
| Torque máximo | Nm/rpm | /2200 |
| Carga estática de tombamento | | |
| Posição articulada | kg | 6.120 |
| Posição reta | kg | 7.030 |
| Eletrônica embarcada | | |
| Sistema de diagnose de falhas | | STANDARD |
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | | STANDARD |
| Sistema de transmissão | | Hidrostática, com uma bomba e dois motores hidráulicos |
| Sistema de transmissão de dados | | Standard |
| Pneus | | |
| Dianteiros | | 17.5-25 L2 12 PR |

| | | |
|---|-------|--|
| Traseiros | | 17.5-25 L2 12 PR |
| Sistema Hidráulico | | |
| Pressão máxima | bar | 209 |
| Tipo e características | | Bomba de engrenagem |
| Vazão máxima | l/min | 108 |
| Informações Complementares | | |
| Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima | mm | 3.510 |
| Altura livre do solo | mm | 425 |
| Altura máxima de descarga | mm | 2.655 |
| Altura total | mm | 3.060 |
| Articulação do chassi | Graus | 40 |
| Braço de levantamento | | Tipo Z |
| Cabine | | Fechada, com proteção ROPS/FOPS e ar sem efeito como itens de série |
| Código Finame | | 03197055 |
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 6.415 x 2.220 x 3.060 |
| Força de desagregação | kN | 64 |
| Freios | | Com discos múltiplos em banho de óleo e atuados hidráulicamente nas quatro rodas |
| Marchas | | 4 à frente / 4 à ré |

| | | |
|------------------------------------|------|--|
| País de origem | | Brasil |
| Peso Operacional | kg | 8.120 |
| Preço de Referência | R\$ | Não Informado |
| Profundidade de escavação | mm | 245 |
| Raio de giro | mm | 4.675 |
| Velocidades máximas em cada marcha | km/h | Ré 1° F 5,5 à 13 km/h / 1° Ré não informado / 2° F 13,6 km/h / 2° Ré não informado / 3° F 23,5 km/h / 3° Ré não informado / 4° F 38,0 km/h / 4° Ré não informado |



O modelo ilustrado pode incluir equipamentos opcionais.

