

# KOMATSU

Característica	U.M.	PC210-10M0
<b>Carac.Principal</b>		
Peso operacional	kg	21.450
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		Komatsu SAA6D107E-1, eletrônico (Tier III)
Norma de medição		(*) SAE J1349
Potência máxima	HP/rpm	165 / 2000
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Dados operacionais</b>		
Alcance máximo na horizontal	mm	9.385
Altura máxima de carregamento	mm	6.880
Altura máxima de corte	mm	9.770
Característica		Não informado
Força de escavação da caçamba	kN	149
Força de escavação do braço	kN	127
Profundidade máxima de escavação	mm	6.010

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Caçamba (tipo uso geral)**


---

Capacidade coroada	m <sup>3</sup>	1,20
--------------------	----------------	------

Largura	mm	1.300
---------	----	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Material rodante**


---

Largura das sapatas	mm	700
---------------------	----	-----

Pressão de contato no solo	kg/cm <sup>2</sup>	0,43
----------------------------	--------------------	------

Tração	kN	178
--------	----	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Eletrônica embarcada**


---

Sistema de diagnose de falhas		Standard
-------------------------------	--	----------

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Standard
---	--	----------

Sistema de transmissão de dados		Standard
---------------------------------	--	----------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Circuito piloto**


---

Características		Não informado
-----------------	--	---------------

Pressão máxima	bar	Não Informado
----------------	-----	---------------

Tipo de bomba		Pistão de deslocamento variável
---------------	--	---------------------------------

Vazão máxima	l/min	475
--------------	-------	-----

Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema hidráulico</b>		
Pressão máxima	bar	Não Informado
Tipo e características		HydrauMind, de centro fechado, com válvulas sensoras de carga e válvulas compensadoras de pressão, que atinge 2 x 237,5 l/min de vazão
Vazão máxima	l/min	475
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Informações Complementares</b>		
Cabine		Fechada, com ar condicionado e proteção ROPS/FOPS como itens de série
Código Finame		03728174
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	9.640 x 3.045 x 3.215
País de origem		Brasil
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Torque de giro	kNm	Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	5,50
Custo Horário	R\$	0,00





