

# KOMATSU

Característica	U.M.	PC800(LC)-8E0
<b>Carac.Principal</b>		
Peso operacional	kg	75.830
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		Komatsu SAA6D140E-5, eletrônico (Tier III)
Norma de medição		(*) SAE J1349
Potência máxima	HP/rpm	487 / 1.800
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Dados operacionais</b>		
Alcance máximo na horizontal	mm	13.740
Altura máxima de carregamento	mm	8.145
Altura máxima de corte	mm	11.840
Característica		(*) Com braço de 3.600 mm e lança de 8.200 mm
Força de escavação da caçamba	kN	364
Força de escavação do braço	kN	273
Profundidade máxima de escavação	mm	8.600

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Caçamba (tipo uso geral)**


---

Capacidade coroadada	m <sup>3</sup>	3,10
Largura	mm	Não Informado
Custo Horário	R\$	0,00

---

**Material rodante**


---

Largura das sapatas	mm	810
Pressão de contato no solo	kg/cm <sup>2</sup>	0,95
Tração	kN	559
Custo Horário	R\$	0,00

---

**Eletrônica embarcada**


---

Sistema de diagnose de falhas		Standard
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Standard
Sistema de transmissão de dados		Standard
Custo Horário	R\$	0,00

---

**Circuito piloto**


---

Características		Não informado
Pressão máxima	bar	Não Informado
Tipo de bomba		Pistão de capacidade variável
Vazão máxima	l/min	988

Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema hidráulico</b>		
Pressão máxima	bar	Não Informado
Tipo e características		De centro aberto, com sistema sensor de carga, que atinge vazão de 2 x 494 l/min
Vazão máxima	l/min	988
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Informações Complementares</b>		
Cabine		Fechada, com ar condicionado e proteção ROPS/FOPS como itens de série
Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	14.405 x 4.280 x 4.690
País de origem		Japão
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Torque de giro	kNm	Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	4,20
Custo Horário	R\$	0,00





