

# KOMATSU

Característica	U.M.	D275AX-5
<b>Carac.Principal</b>		
Potência máxima	HP	410
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Dados da Lâmina</b>		
Capacidade	m <sup>3</sup>	14,60
Dimensões (LxA)	mm	4.440 x 2.150
Elevação máxima acima do solo	mm	1.390
Profundidade máxima de corte	mm	745
Tipo		Sigmasdozer
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Material rodante</b>		
Largura das sapatas	mm	610
Posição da roda motriz		Traseira, no nível do solo
Quantidade de roletes		2 superiores / 7 inferiores
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		Komatsu SAA6D140E-5, eletrônico (Tier III)

Norma de medição		Não informado
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Eletrônica embarcada</b>		
Sistema de diagnose de falhas		Standard
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Standard
Sistema de transmissão de dados		Standard
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema hidráulico</b>		
Pressão máxima	bar	Não Informado
Tipo e características		Sistema sensor de carga de centro fechado, com 657 bar de pressão máxima e 505 l/min de vazão máxima
Vazão máxima	l/min	230
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Informações Complementares</b>		
Cabine		Fechada, com ar condicionado e proteção ROPS/FOPS como itens de série
Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	8.995 x 4.440 x 3.990
Escarificador		Com porta-pontas multiplas / número de dentes: 0-3
Força na barra de tração	kN	Não Informado

Marchas		3 à frente / 3 à ré
País de origem		Japão
Peso operacional	kg	51.530
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Pressão de contato no solo	kg/cm <sup>2</sup>	1,21
Sistema de direção		PCCS controle de comando na palma da mão
Sistema de transmissão		Torkflow, da marca Komatsu
Custo Horário	R\$	0,00

