

# XCMG

Característica	U.M.	XE150BR
<b>Carac.Principal</b>		
Peso operacional	kg	14.500
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		Cummins QSF3.8 - Tier III (MAR-I)
Norma de medição		SAE J1995
Potência máxima	HP/rpm	115/1750
Torque máximo	Nm/rpm	470/1300
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Dados operacionais</b>		
Alcance máximo na horizontal	mm	8.304
Altura máxima de carregamento	mm	6.174
Altura máxima de corte	mm	8.638
Característica		Lança: 4,6 m / Braço: 2,52 m / ISO 6015
Força de escavação da caçamba	kN	99,10
Força de escavação do braço	kN	68
Profundidade máxima de escavação	mm	5.546

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Caçamba (tipo uso geral)**


---

Capacidade coroadada	m <sup>3</sup>	0,72
----------------------	----------------	------

Largura	mm	Não Informado
---------	----	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Material rodante**


---

Largura das sapatas	mm	700
---------------------	----	-----

Pressão de contato no solo	kg/cm <sup>2</sup>	0,36
----------------------------	--------------------	------

Tração	kN	134
--------	----	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Eletrônica embarcada**


---

Sistema de diagnose de falhas		Sim
-------------------------------	--	-----

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Sim
---	--	-----

Sistema de transmissão de dados		Sim
---------------------------------	--	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Circuito piloto**


---

Características		Não Informado
-----------------	--	---------------

Pressão máxima	bar	39
----------------	-----	----

Tipo de bomba		Não Informado
---------------	--	---------------

Vazão máxima	l/min	Não Informado
--------------	-------	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema hidráulico</b>		
Pressão máxima	bar	343
Tipo e características		2 bombas principais de pistões axiais de deslocamento variável
Vazão máxima	l/min	250,80
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Informações Complementares</b>		
Cabine		Fechada ROPS/FOPS com ar-condicionado
Código Finame		Não Informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	7.823 x 2.590 x 2.870
País de origem		Brasil
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Torque de giro	kNm	Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	5,20
Custo Horário	R\$	0,00

