

XCMG

| Característica | U.M. | XE225BR |
|----------------------------------|--------|--|
| Carac.Principal | | |
| Peso operacional | kg | 22.500 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Motor | | |
| Modelo | | Cummins QSB7 - Tier III (MAR-I) |
| Norma de medição | | SAE J1995 |
| Potência máxima | HP/rpm | 181/1800 |
| Torque máximo | Nm/rpm | 740/1250 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Dados operacionais | | |
| Alcance máximo na horizontal | mm | 9.940 |
| Altura máxima de carregamento | mm | 6.780 |
| Altura máxima de corte | mm | 9.640 |
| Característica | | Lança: 5,68 m / Braço: 2,91 m / ISO 6015 |
| Força de escavação da caçamba | kN | 149 |
| Força de escavação do braço | kN | 111 |
| Profundidade máxima de escavação | mm | 6.680 |

| | | |
|---------------|-----|------|
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
|---------------|-----|------|

Caçamba (tipo uso geral)

| | | |
|--------------------|----------------|---------------|
| Capacidade coroada | m ³ | 1,20 |
| Largura | mm | Não Informado |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |

Material rodante

| | | |
|----------------------------|--------------------|------|
| Largura das sapatas | mm | 700 |
| Pressão de contato no solo | kg/cm ² | 0,49 |
| Tração | kN | 198 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |

Eletrônica embarcada

| | | |
|---|-----|------|
| Sistema de diagnose de falhas | | Sim |
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | | Sim |
| Sistema de transmissão de dados | | Sim |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |

Circuito piloto

| | | |
|-----------------|-------|---------------|
| Características | | Não Informado |
| Pressão máxima | bar | 39 |
| Tipo de bomba | | Não Informado |
| Vazão máxima | l/min | Não Informado |

| | | |
|-----------------------------------|-------|--|
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Sistema hidráulico | | |
| Pressão máxima | bar | 370 |
| Tipo e características | | 2 bombas principais de pistões axiais de deslocamento variável |
| Vazão máxima | l/min | 418 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Informações Complementares | | |
| Cabine | | Fechada ROPS/FOPS com ar-condicionado |
| Código Finame | | Não Informado |
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 9.620 x 2.990 x 3.129 |
| País de origem | | Brasil |
| Preço de Referência | R\$ | Não Informado |
| Torque de giro | kNm | Não Informado |
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 5,30 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |