

XCMG

Característica	U.M.	XE380G
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	38.700
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Cummins/L9-Plus T3-254A1
Norma de medição		Não Informado
Potência máxima	HP/rpm	340/1900
Torque máximo	Nm/rpm	1520/1200
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	10.675
Altura máxima de carregamento	mm	6.945
Altura máxima de corte	mm	10.102
Característica		Lança: 6,4 m / Braço: 2,67 m / ISO 6015
Força de escavação da caçamba	kN	258
Força de escavação do braço	kN	210
Profundidade máxima de escavação	mm	6.930

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Caçamba (tipo uso geral)

Capacidade coroadada	m ³	2,10
Largura	mm	Não Informado
Custo Horário	R\$	0,00

Material rodante

Largura das sapatas	mm	600
Pressão de contato no solo	kg/cm ²	0,71
Tração	kN	285
Custo Horário	R\$	0,00

Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falhas		Não Informado
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Não Informado
Sistema de transmissão de dados		Não Informado
Custo Horário	R\$	0,00

Circuito piloto

Características		Não Informado
Pressão máxima	bar	39
Tipo de bomba		Não Informado
Vazão máxima	l/min	Não Informado

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Sistema hidráulico

Pressão máxima	bar	370
Tipo e características		2 bombas variáveis
Vazão máxima	l/min	660
Custo Horário	R\$	0,00

Informações Complementares

Cabine		Fechada ROPS com ar-condicionado
Código Finame		Não Informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	11.465 x 3.190 x 3.760
País de origem		Brasil
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Torque de giro	kNm	Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	5,60
Custo Horário	R\$	0,00