

XCMG

Característica	U.M.	XE5600
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	569.700
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Cummins QSKAT50-CE
Norma de medição		Não Informado
Potência máxima	HP/rpm	2 x 1500/1800
Torque máximo	Nm/rpm	2 x 6570/1400
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	20.230
Altura máxima de carregamento	mm	12.300
Altura máxima de corte	mm	19.720
Característica		Lança: 10,1 m / Braço: 5 m
Força de escavação da caçamba	kN	1.500
Força de escavação do braço	kN	1.325
Profundidade máxima de escavação	mm	8.810

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Caçamba (tipo uso geral)

Capacidade coroadada	m ³	35
Largura	mm	Não Informado
Custo Horário	R\$	0,00

Material rodante

Largura das sapatas	mm	1.400
Pressão de contato no solo	kg/cm ²	1,84
Tração	kN	2.328
Custo Horário	R\$	0,00

Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falhas		Não Informado
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Não Informado
Sistema de transmissão de dados		Não Informado
Custo Horário	R\$	0,00

Circuito piloto

Características		Não Informado
Pressão máxima	bar	294
Tipo de bomba		Não Informado
Vazão máxima	l/min	Não Informado

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Sistema hidráulico

Pressão máxima	bar	314
Tipo e características		12 bombas de pistão
Vazão máxima	l/min	4.752
Custo Horário	R\$	0,00

Informações Complementares

Cabine		Não Informado
Código Finame		Não Informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	22.110 x 10.300 x 9.155
País de origem		Brasil
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Torque de giro	kNm	Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	2,30
Custo Horário	R\$	0,00