

SULLAIR

Característica	U.M.	260Q
Carac.Principal		
Vazão livre efetiva	pcm	260
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		"CAT3.4 (T3)
Níveis de emissão		T3
Potência máxima no volante	HP/rpm	83
Rotação a plena carga	rpm	2.500
Custo Horário	R\$	0,00
Compressor		
Pressão máxima de trabalho	bar	8,6
Pressão normal de trabalho	bar	7
Tipo		Parafuso
Custo Horário	R\$	0,00
Pesos		
Peso operacional	kg	1.252
Peso para transporte	kg	1.141

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Dimensões

Dimensões (CxLxA) para transporte, com barra de tração	mm	3.640 x 1.661 x 1.521
--	----	-----------------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Pneus

Quantidade		2
------------	--	---

Tipo e medidas		F78x15C
----------------	--	---------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falha		Standard
------------------------------	--	----------

Sistema de gerenciamento operação/manutenção		Standard
--	--	----------

Sistema de transmissão de dados		Não disponível
---------------------------------	--	----------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Informações Complementares

Código Finame		Não aplicável
---------------	--	---------------

País de origem		Estados Unidos
----------------	--	----------------

Preço de Referência	R\$	Não informado
---------------------	-----	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

