

# CATERPILLAR

Característica	U.M.	236D
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade nominal de carga	kg	820
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		Cat 3.3B DIT (turbo)
Níveis de emissão		Tier 4
Norma de medição		(*) SAE J1995
Potência máxima	HP/rpm	74,3
Torque máximo	Nm/rpm	265
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Dados Operacionais</b>		
Alcance máximo na horizontal	mm	1.388
Altura máxima de descarga	mm	2.465
Altura total	mm	3.977
Carga estática de tombamento	kg	1.633
Força de desagregação	kN	2.257
Peso operacional	kg	2.975

Profundidade de escavação	mm	Não informado
---------------------------	----	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Sistema Hidráulico**

Pressão máxima	bar	230
----------------	-----	-----

Vazão máxima	l/min	76
--------------	-------	----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Dimensões**

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.487 x 1.676 x 2.082
-----------------------------------	----	-----------------------

Distância entre eixos	mm	1.105
-----------------------	----	-------

Raio de giro frontal	mm	2.107
----------------------	----	-------

Raio de giro traseiro	mm	1.639
-----------------------	----	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Informações Complementares**

Capacidade da caçamba coroada	m <sup>3</sup>	Não Informado
-------------------------------	----------------	---------------

Código Finame		Não aplicável
---------------	--	---------------

Esteira		Não informado
---------	--	---------------

Largura das sapatas	mm	Não informado
---------------------	----	---------------

País de origem		Estados Unidos
----------------	--	----------------

Pneus		10 x 16.5 ou 12 x 16.5
-------	--	------------------------

Preço de Referência	R\$	Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	11,20
Custo Horário	R\$	0,00

