

# LIEBHERR

| Característica   | U.M. | 150 EC-B 8 FR.tronic |
|--|------|----------------------|
| <b>Carac.Principal</b>   |      |                      |
| Carga máxima   | t    | 8                    |
| <b>Dados</b>   |      |                      |
| Altura máxima sob o gancho, sem tirantes de amarração da torre | m    | 67,5                 |
| Altura mínima sob o gancho                                     | m    | Não informado        |
| Área ocupada no solo (C x L)                                   | m    | Não informado        |
| Cabine   |      | Sim                  |
| Carga na ponta da lança máxima                                 | t    | 1,5                  |
| Código Finame  |      | Não aplicável        |
| Código NCM   |      | 8426.20.00           |
| Comprimento de lança para carga máxima                         | m    | 21,6                 |
| Comprimento máximo de lança                                    | m    | 60                   |
| Controle remoto via botoeira (s/n)                             |      | Opcional             |
| Controle remoto via rádio (s/n)                                |      | Opcional             |
| Dimensões da torre   | m    | 1,8 x 1,8            |
| Modelo   |      | 150 EC-B 8 FR.tronic |

|   |       |   |
|---|-------|---|
| País de origem                                |       | Espanha   |
| Potência necessária para instalação           | kva   | 47  |
| Preço de Referência                           | R\$   | Não informado   |
| Sistema de translação (trucks) (s/n/opc)      |       | Opcional  |
| Sistema eletrônico de controle de carga (s/n) |       | Sim (Standard). Com display na cabine para exibição de dados ao operador. |
| Topless                                       |       | Sim   |
| Velocidade de elevação da carga               | m/min | 120   |
| Velocidade de giro                            | rpm   | 0,8   |
| Velocidade de translação da carga             | m/min | 100   |



