JEKKO

Característica	U.M.	ORMET JEKKO SPX1275CDH
Carac.Principal		
Capacidade máxima de içamento	t	7,5
Lança telescópica		
Comprimento total	m	17,7
Comprimento totalmente recolhida	m	4,9
Quantidade de segmentos		4
Seção transversal		Não Informado
Jib		
Comprimento total	m	7,7
Comprimentos de montagem	m	7,7
Quantidade de seções		1
Tipo (caixa, treliça)		Treliça
Guincho principal		
Capacidade com cabo simples	kg	1.500
Capacidade do guincho principal	kg	7.500
Características do cabo		10 mm
Comprimento total de cabo	m	125

Sistema de queda livre (s/n)		Sim
Velocidade de descida da carga	m/s	30/55
Velocidade de elevação com cabo simples	m/s	30/55
Velocidade de elevação da carga	m/s	30/55
Guincho auxiliar		
Capacidade total do guincho auxiliar	kg	Não informado
Características do cabo		Não informado
Comprimento total do cabo	m	Não informado
Velocidade de descida da carga	m/s	Não informado
Velocidade de elevação da carga	m/s	Não informado
Dimensões básicas		
Altura	m	2,04
Comprimento total	m	5,73
Largura	m	1,45
Peso do contrapeso	kg	1.500
Peso em ordem de marcha	kg	8.300
Peso para transporte (semcontrapeso)	kg	6.800
Motor		
Marca e modelo		Isuzu 3CE1

Potência máxima/ rotação (indicar norma)	HP	36
Torque máximo/ rotação (indicar norma)	Nm/rp	Não informado
Transmissão		
acionamento hidráulico + corrente		Sim
acionamento mecânico + corrente		Sim
motor hidráulico		Sim
Rampa máxima	%	20
Tipo de acionamento das esteiras (marcar):		Não informado
Velocidade máxima de translação	km/h	3,1
Esteira		
Área de contato	mm²	Não informado
Largura das sapatas	mm	Não informado
Pressão sobre o solo	kg/cm	0,72
Freio da elevação		
Tipo		Não informado
Sistemas de segurança (s/n)		
"Acionamento com dispositivo tipo ""homem morto"""		Sim
Limitador de descida (cabo no tambor)		Sim
Limitador de momento		Sim
Limitador de subida do moitão		Sim

informações complementares		
Altura máxima de elevação	m	26,7
Ar condicionado (s/n)		Não
Carga com a lança totalmente estendida	kg	900
Código Finame		Não aplicável
Código NCM		Não informado
País de origem		Itália
Preço de Referência	R$	Não informado
Raio com a carga máxima	m	2
Raio máximo de trabalho	m	16,2
Terceiro tambor (s/n)		Não informado
Trava mecânica no giro (S/N)		Não informado

JEKKO

ORMET JEKKO SPX1275CDH