

ASTEC INDUSTRIES

Característica	U.M.	VOYAGER 120
Carac.Principal		
Capacidade de produção	t/h	133
Silo de agregados		
Capacidade da balança de agregados	kg	150
Capacidade de cada compartimento	m ³	7
Quantidade de compartimentos		04
Sistema de asfalto		
Capacidade da balança de asfalto	kg	Não Informado
Capacidade da bomba de asfalto	l/min	220
Queimador		
Combustível usado		Dual -- óleo pesado/óleo leve
Faixa de consumo	l/h	5
Potência	kCal/s	2.500
Tipo de queimador		PHOENIX FURY Astec
Misturador		
Capacidade	kg	133.000
Tipo de misturador		Rotativo
Dimensões do secador		

Comprimento	mm	9.000
-------------	----	-------

Diâmetro	mm	1.700
----------	----	-------

Sistema de filtragem

Área de filtragem	m ²	320
-------------------	----------------	-----

Tipo		Filtro Bag House tipo Pulso Reverso
------	--	-------------------------------------

Informações complementares

Alimentador de filler		Opcional
-----------------------	--	----------

Altura de descarga	mm	3.900
--------------------	----	-------

Capacidade do silo de massa pronta	t	2
------------------------------------	---	---

Código Finame		3288651
---------------	--	---------

Controle eletrônico		Sim
---------------------	--	-----

Correia transportadora		Não informado
------------------------	--	---------------

Dimensões (CxLxA)	mm	0 x 0 x 0
-------------------	----	-----------

Inclinação	Graus	Não Informado
------------	-------	---------------

País de origem		Brasil
----------------	--	--------

Potência necessária	KVA	250
---------------------	-----	-----

Preço de Referência	R\$	Não Informado
---------------------	-----	---------------

Reciclados		30%
------------	--	-----

Sistema de pesagem		Sim
--------------------	--	-----

Tipo de usina

Usina de Asfalto tipo Contra Fluxo

