

DISD

Característica	U.M.	SD300
Carac.Principal		
Capacidade da caçamba	m³	2,7
Motor		
Modelo		Wei chai WD10G220E23 (TIER-II Certified)
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	162 Kw/2.000 rpm
Torque máximo	Nm/rpm	900 /1.300~1.500
Carga estática de tombamento		
Posição articulada	kg	10.400
Posição reta	kg	11.300
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Não informado
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Não informado
Sistema de transmissão		Não informado
Sistema de transmissão de dados		Não informado
Pneus		
Dianteiros		(23.5-25-16PR)

Traseiros (23.5-25-16PR)

Sistema Hidráulico

Pressão máxima bar 170 ± 5 kg/cm²

Tipo e características Não informado

Vazão máxima l/min 120

Informações Complementares

Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima mm 4.260

Altura livre do solo mm 420

Altura máxima de descarga mm 5.530

Altura total mm 3.470

Articulação do chassi Graus JOINT ANGLE FRONT 24° / CENTER 24° CENTER10°

Braço de levantamento Não informado

Cabine Fechada com ar condicionado

Código Finame Não aplicável

Dimensões (CxLxA) para transporte mm 8.080 x 3.020 x 3.470

Força de desagregação kN 17.1

Freios DRY DISC

Marchas 4 marchas avantes / 1 marcha ré

País de origem China

Peso Operacional	kg	17.000
Preço de Referência	R\$	Não informado
Profundidade de escavação	mm	105
Raio de giro	mm	5.630
Velocidades máximas em cada marcha	km/h	0-36