

LIUGONG

Característica	U.M.	CLG385B
Carac.Principal		
Capacidade nominal de carga	kg	1.045
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Yanmar 4NV98T-ZCPTYBC
Níveis de emissão		Tier III
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	57,3/2.400
Torque máximo	Nm/rpm	293,5/1.850
Custo Horário	R\$	0,00
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	587
Altura máxima de descarga	mm	2.572
Altura total	mm	3.278
Carga estática de tombamento	kg	2.090
Força de desagregação	kN	29,80
Peso operacional	kg	3.750

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Sistema Hidráulico

Pressão máxima	bar	210
----------------	-----	-----

Vazão máxima	l/min	132,50
--------------	-------	--------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Dimensões

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.554 x 1.830 x 2.025
-----------------------------------	----	-----------------------

Distância entre eixos	mm	1.415
-----------------------	----	-------

Raio de giro frontal	mm	2.339
----------------------	----	-------

Raio de giro traseiro	mm	1.365
-----------------------	----	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Informações Complementares

Capacidade da caçamba coroada	m ³	0,50
-------------------------------	----------------	------

Código Finame		Não aplicável
---------------	--	---------------

País de origem		China
----------------	--	-------

Pneus		12 - 16.5 12 lonas
-------	--	--------------------

Preço de Referência	R\$	Não Informado
---------------------	-----	---------------

Velocidade máxima de deslocamento	km/h	22,60
-----------------------------------	------	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

