

# AMMANN

Característica	U.M.	ASC 200 D
<b>Carac.Principal</b>		
Peso operacional	kg	20.710
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		Cummins - QSB 6,7 - C 220 Tier 3
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	164 / 2.200
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema de vibração</b>		
Amplitude (máxima/mínima)	mm	2,0 / 1,0
Frequência (máxima/mínima)	Hz	28 / 34
Impacto dinâmico	kN	400 / 300
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Informações sobre o cilindro</b>		
Largura de compactação	mm	2.240
Largura e diâmetro	mm	2.240 / 1.700

Oscilação	Graus	10
Tipo		Liso
Custo Horário	R\$	0,00

---

**Eletrônica embarcada**

Sistema de diagnose de falhas		Sim
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção		Não
Sistema de transmissão de dados		Não
Custo Horário	R\$	0,00

---

**Informações complementares**

Articulação do chassi	Graus	36
Cabine		Todas opções de cabine, conforme disponibilidade
Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	6.300 x 2.500 x 3.265
País de origem		República Tcheca
Peso estático linear	kg/cm	63,2
Peso para transporte	kg	20.710
Pneus traseiros		Mitas 23,5 - 25"
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio de giro	mm	3.900

Rampa máxima	%	45
Sistema de transmissão		Hidrostático
Velocidades de operação	km/h	12,2
Custo Horário	R\$	0,00

