

LINK-BELT EXCAVATORS

Característica	U.M.	80 Spin Ace
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	8.430
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	7.270
Altura máxima de carregamento	mm	4.600
Altura máxima de corte	mm	6.600
Profundidade máxima de escavação	mm	4.590
Motor		
Marca e modelo		Isuzu AU-4LE2X
Níveis de emissão		Tier 3
Norma de medição		SAE
Potência máxima	HP/rpm	54 / 2.000
Torque máximo	Nm/rpm	210 / 1.500
Dados da caçamba		
Capacidade da caçamba coroada	m³	0,18
Capacidade de elevação - frontal	kg	Não Informado
Capacidade de elevação - lateral	kg	Não Informado

Força de desagregação	kN	Não Informado
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	450
Pressão de contato no solo	kg/cm²	0,03
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	294
Tipo		Duas bombas de pistão de fluxo variável
Vazão máxima	l/min	136
Dimensões		
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	6.650 x 2.320 x 2.700
Raio de giro traseiro (contrapeso)	mm	1.660
Informações Complementares		
País de origem		Japão
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	5,10

