

WACKER NEUSON

Característica	U.M.	SW28
Carac.Principal		
Capacidade nominal de carga	kg	1.270
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Perkins Turbo 1104D-44T
Níveis de emissão		Tier III
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	83,8
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	894
Altura máxima de descarga	mm	3.418
Altura total	mm	2.080
Carga estática de tombamento	kg	2.540
Força de desagregação	kN	Não informado
Peso operacional	kg	3.757

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Sistema Hidráulico

Pressão máxima	bar	230
----------------	-----	-----

Vazão máxima	l/min	138
--------------	-------	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Dimensões

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.655 x 1.830 x 2.080
-----------------------------------	----	-----------------------

Distância entre eixos	mm	1.164
-----------------------	----	-------

Raio de giro frontal	mm	Não informado
----------------------	----	---------------

Raio de giro traseiro	mm	Não informado
-----------------------	----	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Informações Complementares

Capacidade da caçamba coroada	m ³	0,70
-------------------------------	----------------	------

Código Finame		Não aplicável
---------------	--	---------------

País de origem		Estados Unidos
----------------	--	----------------

Pneus		12x16,5
-------	--	---------

Preço de Referência	R\$	Não informado
---------------------	-----	---------------

Velocidade máxima de deslocamento	km/h	18
-----------------------------------	------	----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

