

WACKER NEUSON

| Característica | U.M. | EZ80 |
|----------------------------------|--------|--------------------|
| Carac.Principal | | |
| Peso operacional | kg | 7.918 ~9.208 |
| Dados Operacionais | | |
| Alcance máximo na horizontal | mm | 6.955 |
| Altura máxima de carregamento | mm | 4.587 |
| Altura máxima de corte | mm | 6.620 |
| Profundidade máxima de escavação | mm | 3.919 |
| Motor | | |
| Marca e modelo | | Perkins Turbo 404D |
| Níveis de emissão | | Tier III |
| Norma de medição | | Não informado |
| Potência máxima | HP/rpm | 50 / 2.500 |
| Torque máximo | Nm/rpm | Não informado |
| Dados da caçamba | | |
| Capacidade da caçamba coroada | m³ | 0,259 |
| Capacidade de elevação - frontal | kg | 9.014 |
| Capacidade de elevação - lateral | kg | 5.617 |

| | | |
|------------------------------------|--------------------|---|
| Força de desagregação | kN | 43,7 |
| Material rodante | | |
| Largura das sapatas | mm | 450 |
| Pressão de contato no solo | kg/cm ² | Não informado |
| Sistema hidráulico | | |
| Pressão máxima | bar | 300 |
| Tipo | | Bomba duplas de capacidade variável + bomba dupla de engrenagem |
| Vazão máxima | l/min | 160 |
| Dimensões | | |
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 6.944 x 2.250 x 2.562 |
| Raio de giro traseiro (contrapeso) | mm | 1.341 |
| Informações Complementares | | |
| País de origem | | Áustria |
| Preço de Referência | R\$ | Não informado |
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 4,4 |