

# MANITOU

Característica	U.M.	M-X 50-4
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade de carga	kg	5.000
<b>Dados Operacionais</b>		
Altura máxima de trabalho	mm	5.500
Carga máxima de tombamento	kg	Não Informado
Carga na altura máxima	kg	2.000
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	4.155
Velocidade de descida	m/min	30
Velocidade de elevação	m/min	24
Velocidade máxima de translação	km/h	25
<b>Motor</b>		
Marca/modelo		PERKINS 1104 D - 44T
Potência	HP/rpm	95/2.200
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Diesel
<b>Transmissão</b>		
Tipo (mecânica/hidro/powershift)		Conversor de Torque
Tração (4x2 / 4x4)		4 x 4

---

**Pesos e dimensões**

---

Altura livre sobre o solo	mm	375
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	4.945 x 2.080 x 2.495
Peso total com garfo	kg	7.660

---

**Dados gerais**

---

Código Finame		Não aplicável
País de origem		França
Pneus (tipo)		18 R22.5 XF Tubeless 340/80 R18
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Segmentos de torre		2
Sistema de freio (tipo)		Multidisco com banho de óleo