

AMMANN

| Característica | U.M. | ARP 95 |
|-------------------------------------|--------|----------------------------------|
| Carac.Principal | | |
| Peso operacional | kg | 10.050 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Motor | | |
| Modelo | | DEUTZ TCD 3.6 L4 |
| Norma de medição | | EU Stage IIIb/EPA Tier 4 interim |
| Potência máxima | HP/rpm | 99 / 2.200 |
| Torque máximo | Nm/rpm | 412 / 1.600 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Sistema de vibração | | |
| Amplitude (máxima/mínima) | mm | 0.66 / 0.26 |
| Frequência (máxima/mínima) | Hz | 42 / 50 |
| Impacto dinâmico | kN | 88 / 49 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Informações sobre o cilindro | | |
| Largura de compactação | mm | 3.030 |
| Largura e diâmetro | mm | 1.680 e 1.220 |

| | | |
|---------------|-------|------|
| Oscilação | Graus | 6 |
| Tipo | | Liso |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |

Eletrônica embarcada

| | | |
|---|-----|---------------|
| Sistema de diagnose de falhas | | Não informado |
| Sistema de gerenciamento da operação/manutenção | | Não informado |
| Sistema de transmissão | | Hidráulico |
| Sistema de transmissão de dados | | Não informado |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |

Informações complementares

| | | |
|-----------------------------------|-------|-----------------------|
| Articulação do chassi | Graus | 25 |
| Cabine | | Não informado |
| Código Finame | | Não aplicável |
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 4.420 x 1.810 x 3.000 |
| País de origem | | República Tcheca |
| Peso estático linear | kg/cm | 29,1 |
| Peso para transporte | kg | 10.050 |
| Preço de Referência | R\$ | Não informado |
| Raio de giro | mm | 2.950 |

| | | |
|-------------------------|------|------|
| Rampa máxima | % | 35 |
| Velocidades de operação | km/h | 7 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |

