

# LIEBHERR

| Característica                    | U.M.           | HTM704                     |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------|
| <b>Carac.Principal</b>            |                |                            |
| Capacidade nominal                | m <sup>3</sup> | 7                          |
| <b>Dados do balão</b>             |                |                            |
| Espessura da chapa do balão       | mm             | 4,70                       |
| Tipo de aço                       |                | Alta Resistência a Abrasão |
| <b>Pesos</b>                      |                |                            |
| Autobetonreira vazia              | kg             | 4.100                      |
| Com carga máxima                  | kg             | 30.600                     |
| <b>Veículo portador</b>           |                |                            |
| Número de eixos                   |                | 3 ou 4                     |
| Peso bruto total (PBT)            | kg             | Não Informado              |
| <b>Informações Complementares</b> |                |                            |
| Altura da bica (sem chassis)      | mm             | 2.540                      |
| Ângulo do balão                   | Graus          | 13                         |
| Capacidade do tanque de aditivo   | l              | 50                         |
| Capacidade do tanque de água      | l              | 610                        |
| Código Finame                     |                | 420760                     |

|                            |     |                       |
|----------------------------|-----|-----------------------|
| Controles na cabine        |     | Não                   |
| Dimensões (CxLxA)          | mm  | 0 x 0 x 0             |
| Indicador de slump         |     | Sim                   |
| País de origem             |     | Brasil                |
| Preço de Referência        | R\$ | Não Informado         |
| Quantidade de roletes      |     | 2                     |
| Rotação máxima             | rpm | 16                    |
| Sistema de dosagem de água |     | Pneumático            |
| Sistema hidráulico         |     | Danfoss / Eaton / PMP |

