

# VÖGELE

<b>Característica</b>	<b>U.M.</b>	<b>Super 1300-3</b>
<b>Carac.Principal</b>		
Produção nominal	t/h	350
<b>Lançamento</b>		
Espessura máxima de lançamento	mm	250
Largura básica (configuração mínima)	mm	1.800
Largura máxima com extensões	mm	5.000
Largura máxima com mesa hidráulica estendida	mm	3.400
<b>Mesa vibratória</b>		
Sistema de aquecimento		Elétrico através de resistências
Sistema de compactação		Vibração e Tamper
Sistema de extensão		Mecânico / hidráulico
Sistema de vibração		Vibradores excêntricos
<b>Motor</b>		
Modelo		Modelo Deutz - TCD 3.6L4, eletrônico
Norma de medição		Não informado
Potência máxima no volante	HP/rpm	101,8/ 2.300
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado

---

**Transportador de rosca**


---

Acionamento e controle		Acionamento hidráulico, manual ou automático
Diâmetro	mm	300

---

**Depósito de massa**


---

Altura de descarga	mm	530
Capacidade	m³	5,56
Carga máxima	t	10

---

**Sistema de locomoção**


---

Comprimento da esteira	mm	1.990
Largura da esteira	mm	260
Tipo		Transmissão hidrostática
Tipo de esteira		Borracha
Velocidade máxima de deslocamento (transporte)	km/h	Até 4,5 km/h (progressivo)
Velocidades mínima e máxima de operação	km/h	Até 30 m/min (progressivo)

---

**Sistema de locomoção - Pneus**


---

Quantidade de eixos		Não informado
Tipo - Pneus		Não informado
Tipo e medida dos pneus		Não informado
Velocidade máxima de deslocamento (transporte) - Pneus	km/h	Não informado
Velocidades mínima e máxima de operação - Pneus	km/h	Não informado

---

**Eletrônica embarcada**

---

Sistema de diagnose de falhas		Standard
Sistema de gerenciamento operação/manutenção		Standard
Sistema de nivelamento		Mecânico / eletrônico
Sistema de transmissão de dados		Standard

---

**Informações complementares**

---

Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	4.950 x 1.850 x 3.000
País de origem		Alemanha
Peso operacional	kg	10.600
Peso para transporte	kg	Não informado
Preço de Referência	R\$	Não informado

