

HYUNDAI

Característica	U.M.	R210W-9
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	20.500
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		HYUNDAI HE6.7 (Tier II)
Norma de medição		SAE J1995
Potência máxima	HP/rpm	176/1.900
Torque máximo	Nm/rpm	804/1.400
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	9.960
Altura máxima de carregamento	mm	7.160
Altura máxima de corte	mm	10.000
Característica		Standard
Força de escavação da caçamba	kN	130,40
Força de escavação do braço	kN	102
Profundidade máxima de escavação	mm	6.380

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Caçamba (tipo uso geral)

Capacidade coroadada	m ³	0,80
----------------------	----------------	------

Largura	mm	1.000
---------	----	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Material rodante

Largura das sapatas	mm	Não Informado
---------------------	----	---------------

Pressão de contato no solo	kg/cm ²	Não Informado
----------------------------	--------------------	---------------

Tração	kN	Não Informado
--------	----	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falhas		Standard
-------------------------------	--	----------

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Standard
---	--	----------

Sistema de transmissão de dados		Opcional
---------------------------------	--	----------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Circuito piloto

Características		Bomba de vazão fixa de centro aberto
-----------------	--	--------------------------------------

Pressão máxima	bar	40
----------------	-----	----

Tipo de bomba		Engrenagem fixa
---------------	--	-----------------

Vazão máxima	l/min	Não Informado
--------------	-------	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Sistema hidráulico

Pressão máxima	bar	373
----------------	-----	-----

Tipo e características		Bomba de vazão variável
------------------------	--	-------------------------

Vazão máxima	l/min	540
--------------	-------	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Informações Complementares

Cabine		Cabine e ar condicionado, com proteção FOPS/FOG (opcional)
--------	--	--

Código Finame		Não aplicável
---------------	--	---------------

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	9.500 x 3.782 x 3.440
-----------------------------------	----	-----------------------

País de origem		Coreia do Sul
----------------	--	---------------

Preço de Referência	R\$	Não Informado
---------------------	-----	---------------

Torque de giro	kNm	Não Informado
----------------	-----	---------------

Velocidade máxima de deslocamento	km/h	35
-----------------------------------	------	----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

