

# BOBCAT

| Característica                   | U.M.   | E26                     |
|----------------------------------|--------|-------------------------|
| <b>Carac.Principal</b>           |        |                         |
| Peso operacional                 | kg     | 2.565                   |
| <b>Dados Operacionais</b>        |        |                         |
| Alcance máximo na horizontal     | mm     | 4.233                   |
| Altura máxima de carregamento    | mm     | 2.779                   |
| Altura máxima de corte           | mm     | 4.055                   |
| Profundidade máxima de escavação | mm     | 2.581                   |
| <b>Motor</b>                     |        |                         |
| Marca e modelo                   |        | Kubota, D1105-E2B-BCZ-2 |
| Níveis de emissão                |        | T4                      |
| Norma de medição                 |        | Não informado           |
| Potência máxima                  | HP/rpm | 16                      |
| Torque máximo                    | Nm/rpm | 114                     |
| <b>Dados da caçamba</b>          |        |                         |
| Capacidade da caçamba coroada    | m³     | 0,08                    |
| Capacidade de elevação - frontal | kg     | Não informado           |
| Capacidade de elevação - lateral | kg     | Não informado           |

|                       |    |               |
|-----------------------|----|---------------|
| Força de desagregação | kN | Não informado |
|-----------------------|----|---------------|

**Material rodante**

|                            |        |      |
|----------------------------|--------|------|
| Largura das sapatas        | mm     | 300  |
| Pressão de contato no solo | kg/cm² | 0,27 |

**Sistema hidráulico**

|                |       |                       |
|----------------|-------|-----------------------|
| Pressão máxima | bar   | 240                   |
| Tipo           |       | Pistões e Engrenagens |
| Vazão máxima   | l/min | 29                    |

**Dimensões**

|                                    |    |                       |
|------------------------------------|----|-----------------------|
| Dimensões (CxLxA) para transporte  | mm | 4.196 x 1.398 x 2.357 |
| Raio de giro traseiro (contrapeso) | mm | 1.200                 |

**Informações Complementares**

|                                   |      |                  |
|-----------------------------------|------|------------------|
| País de origem                    |      | República Tcheca |
| Preço de Referência               | R\$  | Não informado    |
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 5                |





