

CARTER

Característica	U.M.	CT40-7A
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	3.900
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	Não informado
Altura máxima de carregamento	mm	Não informado
Altura máxima de corte	mm	Não informado
Profundidade máxima de escavação	mm	3.700
Motor		
Marca e modelo		Cummins A2300
Níveis de emissão		Tier III
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	40,2 / 2.200
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Dados da caçamba		
Capacidade da caçamba coroada	m³	0,14
Capacidade de elevação - frontal	kg	Não informado
Capacidade de elevação - lateral	kg	Não informado

Força de desagregação	kN	Não informado
-----------------------	----	---------------

Material rodante

Largura das sapatas	mm	Não informado
---------------------	----	---------------

Pressão de contato no solo	kg/cm ²	Não informado
----------------------------	--------------------	---------------

Sistema hidráulico

Pressão máxima	bar	39
----------------	-----	----

Tipo		KYB
------	--	-----

Vazão máxima	l/min	10,8
--------------	-------	------

Dimensões

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.560 x 1.500 x 2.455
-----------------------------------	----	-----------------------

Raio de giro traseiro (contrapeso)	mm	1.600
------------------------------------	----	-------

Informações Complementares

País de origem		Não informado
----------------	--	---------------

Preço de Referência	R\$	Não informado
---------------------	-----	---------------

Velocidade máxima de deslocamento	km/h	4,4
-----------------------------------	------	-----

