

CARTER

Característica	U.M.	CT45-7
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	4.200
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	Não informado
Altura máxima de carregamento	mm	Não informado
Altura máxima de corte	mm	Não informado
Profundidade máxima de escavação	mm	3.405
Motor		
Marca e modelo		N490G ou 490
Níveis de emissão		Tier II
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	37 / 2.200
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Dados da caçamba		
Capacidade da caçamba coroada	m³	0,17
Capacidade de elevação - frontal	kg	Não informado
Capacidade de elevação - lateral	kg	Não informado

Força de desagregação	kN	Não informado
-----------------------	----	---------------

Material rodante

Largura das sapatas	mm	Não informado
---------------------	----	---------------

Pressão de contato no solo	kg/cm ²	Não informado
----------------------------	--------------------	---------------

Sistema hidráulico

Pressão máxima	bar	49
----------------	-----	----

Tipo		KYB
------	--	-----

Vazão máxima	l/min	10,8
--------------	-------	------

Dimensões

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.500 x 1.600 x 2.455
-----------------------------------	----	-----------------------

Raio de giro traseiro (contrapeso)	mm	1.600
------------------------------------	----	-------

Informações Complementares

País de origem		Não informado
----------------	--	---------------

Preço de Referência	R\$	Não informado
---------------------	-----	---------------

Velocidade máxima de deslocamento	km/h	4,4
-----------------------------------	------	-----

