

LIUGONG

| Característica | U.M. | CLG908E |
|----------------------------------|--------|---------------|
| Carac.Principal | | |
| Peso operacional | kg | 7.500 |
| Dados Operacionais | | |
| Alcance máximo na horizontal | mm | 6.270 |
| Altura máxima de carregamento | mm | 5.080 |
| Altura máxima de corte | mm | 7.115 |
| Profundidade máxima de escavação | mm | 4.030 |
| Motor | | |
| Marca e modelo | | Yanmar 4TNV98 |
| Níveis de emissão | | Tier III |
| Norma de medição | | Não informado |
| Potência máxima | HP/rpm | 62/2.200 |
| Torque máximo | Nm/rpm | 245/1.650 |
| Dados da caçamba | | |
| Capacidade da caçamba coroada | m³ | 0,32 |
| Capacidade de elevação - frontal | kg | Não Informado |
| Capacidade de elevação - lateral | kg | Não Informado |

| | | |
|------------------------------------|--------------------|--|
| Força de desagregação | kN | 56 |
| Material rodante | | |
| Largura das sapatas | mm | 450 |
| Pressão de contato no solo | kg/cm ² | 0,35 |
| Sistema hidráulico | | |
| Pressão máxima | bar | 294 |
| Tipo | | Bomba de pistão de deslocamento variável |
| Vazão máxima | l/min | 167,20 |
| Dimensões | | |
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 6.100 x 2.352 x 2.865 |
| Raio de giro traseiro (contrapeso) | mm | Não Informado |
| Informações Complementares | | |
| País de origem | | China |
| Preço de Referência | R\$ | Não Informado |
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 5,40 |