

SUNWARD

Característica	U.M.	SWE30
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	3.460
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	4.883
Altura máxima de carregamento	mm	3.231
Altura máxima de corte	mm	4.393
Profundidade máxima de escavação	mm	2.477
Motor		
Marca e modelo		Yanmar 3TNV88-BSSU
Níveis de emissão		Tier II
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	26/2.200
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Dados da caçamba		
Capacidade da caçamba coroada	m³	0,095
Capacidade de elevação - frontal	kg	Não informado
Capacidade de elevação - lateral	kg	Não informado

Força de desagregação	kN	18,2
-----------------------	----	------

Material rodante

Largura das sapatas	mm	300
---------------------	----	-----

Pressão de contato no solo	kg/cm²	0,58
----------------------------	--------	------

Sistema hidráulico

Pressão máxima	bar	235 + 200
----------------	-----	-----------

Tipo		Kawasaki de fluxo variável com 2 bombas
------	--	---

Vazão máxima	l/min	2 x 33 + 19
--------------	-------	-------------

Dimensões

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	4.515 x 1.560 x 2.538
-----------------------------------	----	-----------------------

Raio de giro traseiro (contrapeso)	mm	780
------------------------------------	----	-----

Informações Complementares

País de origem		China
----------------	--	-------

Preço de Referência	R\$	Não informado
---------------------	-----	---------------

Velocidade máxima de deslocamento	km/h	4,3
-----------------------------------	------	-----



