

SUNWARD

Característica	U.M.	SWE50
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	5.030 k
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	5.947
Altura máxima de carregamento	mm	3.792
Altura máxima de corte	mm	5.365
Profundidade máxima de escavação	mm	3.610
Motor		
Marca e modelo		Yanmar 4TNV88-SSU
Níveis de emissão		Tier II
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	35,6/2.200
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Dados da caçamba		
Capacidade da caçamba coroada	m³	0,18
Capacidade de elevação - frontal	kg	Não informado
Capacidade de elevação - lateral	kg	Não informado

Força de desagregação	kN	30,3
-----------------------	----	------

Material rodante

Largura das sapatas	mm	400
---------------------	----	-----

Pressão de contato no solo	kg/cm²	0,52
----------------------------	--------	------

Sistema hidráulico

Pressão máxima	bar	245 + 210
----------------	-----	-----------

Tipo		Kawasaki de fluxo variável com 2 bombas
------	--	---

Vazão máxima	l/min	2 x 45 + 37
--------------	-------	-------------

Dimensões

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.725 x 1.850 x 2.554
-----------------------------------	----	-----------------------

Raio de giro traseiro (contrapeso)	mm	1.410
------------------------------------	----	-------

Informações Complementares

País de origem		China
----------------	--	-------

Preço de Referência	R\$	Não informado
---------------------	-----	---------------

Velocidade máxima de deslocamento	km/h	4,5
-----------------------------------	------	-----



