# CASE

| Característica | U.M. | 580N S2/ 580N S2 HD/ 580N S2 VERSÃO CARREGADEIRA |
|---|---|---|
| **Carac.Principal** | | |
| Potência máxima | HP | 96 |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Motor** | | |
| Modelo | | CNH / S8000 |
| Norma de medição | | SAE J1349, ISO14396 |
| Torque máximo | Nm/rpm | 420 /1.300 |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Informações sobre a carregadeira** | | |
| Altura de descarga | mm | 2.776 |
| Altura total | mm | 4.269 |
| Força de desagregação na caçamba | kgf | 4.818 |
| Profundidade de escavação | mm | 108 |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Dados da caçamba (tipo uso geral) - Carregadeira** | | |
| Capacidade coroada - Carregadeira | m³ | 1 |
| Largura - Carregadeira | mm | 2.382 |

| | | |
|---|---|---|
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Informações sobre a retroescavadeira** | | |
| Alcance máximo horizontal | mm | 5.709,50 |
| Altura máxima de corte | mm | 6.070,50 |
| Altura máxima de descarga | mm | 3.595,10 |
| Força de escavação da caçamba | kgf | 5.141 |
| Profundidade máxima de escavação | mm | 4.507,70 |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Dados da caçamba (tipo uso geral)** | | |
| Capacidade coroada | m³ | 0,29 |
| Largura | mm | 762 |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Eletrônica embarcada** | | |
| Sistema de diagnose de falhas | | Não disponível |
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | | Não disponível |
| Sistema de transmissão de dados | | Telemetria (SiteWatch) |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Pneus** | | |
| Dianteiros | | 12,5/80x18l, 10 lonas – Aro 9” |
| Traseiros | | 19,5L x 24, 12 lonas – Aro 16” |

| | | |
|---|---|---|
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Sistema hidráulico** | | |
| Pressão máxima | bar | 231 |
| Tipo e características | | Bomba de engrenagens montada na saída de potência da transmissão |
| Vazão máxima | l/min | 121 |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Informações Complementares** | | |
| Cabine | | Fechada ROPS/FOPS com ar condicionado |
| Código Finame | | 3296320 |
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 7.119 x 2.077 x 3.368 |
| Freios | | Dois discos de cada lado, em banho de óleo, acionados hidraulicamente, autoajustáveis, de montagem externa |
| Marchas | | 4 |
| País de origem | | Brasil |
| Peso operacional | kg | 7.488 |
| Preço de Referência | R$ | Não Informado |
| Raio de giro | mm | 3.800 |
| Sistema de transmissão | | Powershuttle |
| Velocidade máxima em cada marcha | km/h | 1° - 6,1/7,3; 2° - 9,7/11,8; 3° - 21,4/25,8; 4° 42,8/51,6 |

| | | |
|---|---|---|
| Custo Horário | R$ | 0,00 |