

CASE

| Característica | U.M. | SR250B |
|------------------------------|-------------|----------------------|
| Carac.Principal | | |
| Capacidade nominal de carga | kg | 1.135 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Motor | | |
| Modelo | | FPT / F5CE5454C*A003 |
| Níveis de emissão | | Tier III |
| Norma de medição | | SAE J1349, J1995 |
| Potência máxima | HP/rpm | 90/2.500 |
| Torque máximo | Nm/rpm | 340/1.400 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Dados Operacionais | | |
| Alcance máximo na horizontal | mm | 3.800 |
| Altura máxima de descarga | mm | 2.400 |
| Altura total | mm | 2.000 |
| Carga estática de tombamento | kg | 2.270 |
| Força de desagregação | kN | 33,30 |
| Peso operacional | kg | 3.490 |

| | | |
|---------------------------|----|---------------|
| Profundidade de escavação | mm | Não informado |
|---------------------------|----|---------------|

| | | |
|---------------|-----|------|
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
|---------------|-----|------|

Sistema Hidráulico

| | | |
|----------------|-----|-----|
| Pressão máxima | bar | 260 |
|----------------|-----|-----|

| | | |
|--------------|-------|----|
| Vazão máxima | l/min | 85 |
|--------------|-------|----|

| | | |
|---------------|-----|------|
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
|---------------|-----|------|

Dimensões

| | | |
|-----------------------------------|----|-----------------------|
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 3.800 x 2.130 x 2.000 |
|-----------------------------------|----|-----------------------|

| | | |
|-----------------------|----|-------|
| Distância entre eixos | mm | 1.300 |
|-----------------------|----|-------|

| | | |
|----------------------|----|-------|
| Raio de giro frontal | mm | 2.300 |
|----------------------|----|-------|

| | | |
|-----------------------|----|-------|
| Raio de giro traseiro | mm | 1.800 |
|-----------------------|----|-------|

| | | |
|---------------|-----|------|
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
|---------------|-----|------|

Informações Complementares

| | | |
|-------------------------------|----------------|------|
| Capacidade da caçamba coroada | m ³ | 0,58 |
|-------------------------------|----------------|------|

| | | |
|---------------|--|---------------|
| Código Finame | | Não aplicável |
|---------------|--|---------------|

| | | |
|---------|--|---------------|
| Esteira | | Não informado |
|---------|--|---------------|

| | | |
|---------------------|----|---------------|
| Largura das sapatas | mm | Não informado |
|---------------------|----|---------------|

| | | |
|----------------|--|----------------|
| País de origem | | Estados Unidos |
|----------------|--|----------------|

| | | |
|-------|--|-----------|
| Pneus | | 12 x 16,5 |
|-------|--|-----------|

| | | |
|-----------------------------------|------|---------------|
| Preço de Referência | R\$ | Não Informado |
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 11,30 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |