

XCMG

Característica	U.M.	RT 70E
Carac.Principal		
Capacidade máxima de içamento	t	70
Modelo		
Altura máxima de elevação	m	43,9
Carga com a lança totalmente estendida	kg	800
Raio com a carga máxima	m	2,5
Raio máximo de trabalho	m	34
Lança telescópica		
Comprimento total	m	43,2
Comprimento totalmente recolhida	m	11,32
Quantidade de segmentos		5
Seção transversal (Tipo)		Tipo "U"
Jib		
Comprimento total	m	17,5
Comprimentos de montagem	m	60,7
Quantidade de seções		2
Tipo (caixa, treliça)		Treliça

Guincho principal		
Capacidade com cabo simples	kg	5.470
Capacidade do guincho principal	kg	Não informado
Características do cabo		D= 17 mm Trefil Europe 1960
Comprimento total de cabo	m	185
Velocidade de descida da carga	m/s	Não informado
Velocidade de elevação com cabo simples	m/s	2,1
Velocidade de elevação da carga	m/s	Não informado
Guincho auxiliar		
Capacidade total do guincho auxiliar	kg	Não informado
Características do cabo		Não informado
Comprimento total do cabo	m	Não informado
Velocidade de descida da carga	m/s	Não informado
Velocidade de elevação da carga	m/s	Não informado
Dimensões para locomoção		
Altura	m	3,75
Comprimento total	m	13,16
Largura	m	3,18
Peso em ordem de marcha	kg	49.000
Motor		

Marca e modelo		CUMMINS QSB6.7 - C260
Potência máxima/ rotação (indicar norma)	HP	260/2.200
Torque máximo/ rotação (indicar norma)	Nm/rp	990/1.500
Transmissão		
Quantidade de marchas		6 Frontais / 3 Reversas
Rampa máxima		65
Redução nos cubos? (s/n)		Sim
Velocidade máxima de translação	km/h	35
Pneus		
Medida		29.5 R25
Quantidade		4
Freio		
Tipo		Hidráulico
Sistemas de segurança (s/n)		
Limitador de descida (cabo no tambor)		Chave de fim de curso eletromecânica - Hirschmann
Limitador de momento		IFLEX 5 - Hirschmann
Limitador de subida do moitão		A2B - Hirschmann
informações complementares		
Ambos os eixos (indicar sistema de comando)		2 Eixos direcionáveis - Tipo caranguejo
Ar condicionado (s/n)		Sim

Área de patolamento (c x l)	m	7.300 x 7.200 mm
Caranguejar (indicar sistema de comando)		2 Eixos direcionáveis - Tipo Caranguejo
Código Finame		Não aplicável
Código NCM		Não informado
Direção (s/n)		Sim
Eixo traseiro		Direcionável
País de origem		China
Preço de Referência	R\$	Não informado

