

SUNWARD

Característica	U.M.	SWTC55
Carac.Principal		
Capacidade máxima de içamento	t	55
Lança telescópica		
Comprimento total	m	40
Comprimento totalmente recolhida	m	10,8
Quantidade de segmentos		5
Seção transversal		Não informado
Jib		
Comprimento total	m	12,2
Comprimentos de montagem	m	7,4
Quantidade de seções		2
Tipo (caixa, treliça)		Treliça
Guincho principal		
Capacidade com cabo simples	kg	Não informado
Capacidade do guincho principal	kg	Não informado
Características do cabo		20-35W 7-1870-U-ZS
Comprimento total de cabo	m	220

Sistema de queda livre (s/n)

Standard

Velocidade de descida da carga

m/s

Não informado

Velocidade de elevação com cabo simples

m/s

1,9

Velocidade de elevação da carga

m/s

Não informado

Guincho auxiliar

Capacidade total do guincho auxiliar

kg

Não informado

Características do cabo

20-35W 7-1870-U-ZS

Comprimento total do cabo

m

110

Velocidade de descida da carga

m/s

Não informado

Velocidade de elevação da carga

m/s

Não informado

Dimensões básicas

Altura

m

3,25

Comprimento total

m

13,21

Largura

m

4,96

Peso do contrapeso

kg

Não informado

Peso em ordem de marcha

kg

57.100

Peso para transporte (semcontrapeso)

kg

Não informado

Motor

Marca e modelo

CUMMINS QSB6.7

Potência máxima/ rotação (indicar norma)	HP	205
Torque máximo/ rotação (indicar norma)	Nm/rp	Não informado
Transmissão		
acionamento hidráulico + corrente		Standard
acionamento mecânico + corrente		Não informado
motor hidráulico		Standard
Rampa máxima	%	40
Tipo de acionamento das esteiras (marcar):		Acionamento hidráulico + corrente
Velocidade máxima de translação	km/h	2,1
Esteira		
Área de contato	mm ²	Não informado
Largura das sapatas	mm	760
Pressão sobre o solo	kg/cm	0.71
Freio da elevação		
Tipo		Standard
Sistemas de segurança (s/n)		
"Acionamento com dispositivo tipo ""homem morto"""		Standard
Limitador de descida (cabo no tambor)		Standard
Limitador de momento		WIDE MCS-800
Limitador de subida do moitão		Standard

informações complementares

Altura máxima de elevação	m	40,5
Ar condicionado (s/n)		Não informado
Carga com a lança totalmente estendida	kg	Não informado
Código Finame		Não aplicável
Código NCM		84264990
País de origem		China
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio com a carga máxima	m	3
Raio máximo de trabalho	m	32
Terceiro tambor (s/n)		Não informado
Trava mecânica no giro (S/N)		Sim

