

AIRO

| Característica | U.M. | A16 JE |
|--|-------------|---------------|
| Carac.Principal | | |
| Altura máxima de trabalho | mm | 16.000 |
| Dados operacionais | | |
| Alcance máximo | mm | 8.100 |
| Capacidade de carga (irrestrita) | kg | 230 |
| Capacidade de carga (restrita) | kg | 230 |
| Giro traseiro | | Não informado |
| Raio de giro | mm | 3.600 |
| Rampa máxima | % | 25 |
| Tempo de subida/descida | s | Não informado |
| Velocidade de deslocamento (recolhida) | km/h | 4 |
| Motor | | |
| Marca/modelo | | Não informado |
| Potência | hp | 12 |
| Tipo de acionamento (diesel/elétrico) | | Elétrico |
| Pesos e dimensões | | |
| Altura máxima no deslocamento | mm | 16.000 |

| | | |
|---------------------------|----|-------|
| Altura recolhida (máxima) | mm | 1.985 |
| Comprimento recolhida | mm | 5.500 |
| Largura total | mm | 1.765 |
| Peso total | kg | 7.300 |

Dados gerais

| | | |
|--------------------------------------|-----|--|
| Alimentação | | Bateria |
| País de origem (Caso seja importado) | | Itália |
| Pneus | | Rodas brancas anti marcas super macias 730 x 230 |
| Preço de Referência | R\$ | Não informado |
| Tração (4x2 / 4x4) | | 4x2 |

